

Заміна заднього колісного підшипника в Jeep Grand Cherokee

дата публікації: 2023.08.16



Вважається, що автомобіль Jeep Grand Cherokee WK вирізняється гарними характеристиками для водіння по бездоріжжю та відмінним буксируванням, тому більшість автовласників успішно цим користуються.

В цій статті йдеться про транспортний засіб, який подолав понад 321 000 км (200 000 миль). З'явилися скарги на гудіння, яке посилювалося під навантаженням та під час поворотів.

Після первинного випробування автомобіля на дорозі та техогляду для підтвердження вищевказаних пошкоджень, було виявлено, що шум надходить від правого заднього колісного підшипника, який вимагав заміни.



Малюнок 1

Для цього ремонту було обрано готовий комплект колісних підшипників **febi 172491**. Комплект також містить колісні болти і шпильки, та попередньо зібраний підшипник, змащений та готовий до монтажу на транспортний засіб. (Мал.1)

Спочатку зняли колесо, а потім – гальмівний супорт, який закріпили поруч, щоб уникнути надмірних навантажень на гальмівний шланг. Потім зняли гальмівний диск, під яким виднілися колодки стоянкового гальма, які теж необхідно було зняти.

Потім зняли всі пружини та кріплення, а також гальмівні колодки. Зафіксували всі вихідні положення для зручності повторного монтажу.

Примітка: деталі перевірили на предмет нетипового зношування, а також перевірили надійність накладок, оскільки вони схильні від'єднуватися від металевої частини колодки. За необхідності їх також слід замінювати. Важіль приводу ручного гальма від'єднали від тросу, оглянули та перевірили на предмет надмірної корозії та вільного руху під час роботи. (Мал.2). Після зняття всіх гальмівних компонентів відкрутили чотири фіксуючі гайки, що утримують вузол підшипника на осі. Потім від'єднали підшипниковий вузол, залишивши на місці датчик швидкості обертання колеса ABS. (Мал. 3)



Малюнок 2

Однак, опорна пластина гальмівної колодки та тримач гальмівного супорта залишалися прикріпленими. У деяких випадках трапляється, що привідний вал також залишається

прикріпленим до підшипникового вузла, що потребує зняття підшипника та його встановлення назад у диференціал привідного вала.



Малюнок 3

Під час роботи на стенді тримач супорта та опорну пластину обережно від'єдали від оригінального вузла підшипника і перевірили на предмет пошкоджень, а всі контактні поверхні очистили.

Як тільки всі деталі були готові до монтажу, їх встановили на новий вузол підшипника разом із О-подібним ущільнюючим кільцем, яке встановили у фіксуючій канавці на підшипнику (Мал. 4).

Примітка: Якщо не встановити О-подібне ущільнююче кільце, це може призвести до витікання оливи для змащування осі за підшипник, що, в свою чергу може пошкодити накладки гальмівних колодок.



Малюнок 4

Після очищення контактних поверхонь балки моста, новий вузол підшипника встановили на привідний вал і в картер моста. Також переконалися, що трос стоянкового гальма проходить через захисний диск.

Закріпивши підшипник, затягнули чотири фіксуючі гайки. Потім зібрали колодки стоянкового гальма, разом з приводом, а всі необхідні контактні точки між колодками та захисним диском змастили відповідним змащувачем.

Гальмівний диск та гальмівний супорт очистили та зібрали. Потім педаль гальма та стоянкове гальмо були декілька разів перевірені на предмет коректної роботи. Після встановлення колеса було проведено точне регулювання колодки стоянкового гальма.

Примітка: В разі необхідності будь-яких додаткових регулювань треба вийняти заглушку з отвору на захисному диску гальма. (Мал. 5) Потім потрібно послабити гайку регулювання троса стоянкового гальма до утворення повітряного зазору.



Малюнок 5

Тонкою викруткою натисніть і утримуйте регулювальний важіль від регулювального колеса. Відводьте регулятор, доки не зникне опір гальма. Повторіть регулювання на протилежному

колесі та встановіть заглушку. Відрегулюйте трос стоянкового гальма та опустіть автомобіль.

Перевірте обидва гальма, щоб переконатися в коректній роботі гальмівної системи транспортного засобу. Відпустіть важіль стоянкового гальма та проведіть тест драйв автомобіля на дорозі.

Довіряйте високоякісним запасним частинам febi, перевіреної якості рівня оригінальних деталей. З повним асортиментом компонентів трансмісії ви можете ознайомитись тут: partsfinder.bilsteingroup.com

febi є частиною bilstein group, до якої також входять інші відомі бренди. Більше інформації доступно за посиланням: www.bilsteingroup.com

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/55455>