

Масило FBG068 для гальмівної системи від DRiV

дата публікації: 2024.10.29



Масило для гальмівної системи використовується для змащування рухомих частин гальмівного механізму. Воно виконує декілька важливих функцій - зменшення тертя та зносу, запобігання корозії, забезпечення плавної роботи.

Найвищої якості неплавке масило FBG068 від DRiV не містить металів і призначене для застосування при підвищених температурах. Висока в'язкість базового мастила вибрана для гасіння вібрацій, що виникають у гальмівних системах. Консистенція мастила залишається стабільною в дуже широкому діапазоні температур. Воно відмінно підходить для використання у автомобільних гальмах, допомагаючи запобігти шуму та виску гальм.

Відмінні характеристики:

- Масило для гальмівної системи, що не містить міді.
- Не містить твердих компонентів.
- Полегшує збирання деталей
- Зменшує виск і шум гальм.
- Має багато застосувань у вузлах дискових і барабанних гальм на пальцях, напрямних, прокладках, на тильній стороні гальмівних колодок.
- Висока водостійкість.
- Широкий діапазон робочих температур.

Зовнішній вигляд :	Гладке адгезивне масило
Колір :	Коричневий
NLGI (рівень консистенції) :	№ 2
Згущувач :	Неорганічного типу
Базове масило :	Суміш мінеральних мастил селективного очищення

В'язкість базового мастила :

Підібране спеціально для гасіння частот,
що виникають в гальмівних системах.

Корозія на мідній пластині (IP112)

1b.

Діапазон робочих температур :

Від -40 до +180°C.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/56066>